



PCB影像整合  
自動化設備

# CHP-68

## CCD自動對位沖孔機

### 適用：

- 1、軟性電路板，PI合成樹脂薄膜，PET薄膜，鋁板，銘板之精密定位孔沖孔
- 2、曝光製程中底片上PIN孔沖孔（黑片、棕片皆可）
- 3、內層板卯合孔沖孔（板厚0.5mm以下）

### 特點：

- 1、本機採用256灰階美國CONGEX影像處理系統，可達到快速辨識靶標，降低誤判機會，提高生產效率。
- 2、操作介面可中、英文切換方便操作。
- 3、線路靶標、油墨靶標、實心靶標、空心靶標、異型靶標（ $\varnothing 4\text{mm}$ 以下）皆可整合定位沖孔。
- 4、上下沖孔模具材質採用模具專用鎢鋼製作，精密度高且不易磨損使用壽命長。
- 5、沖孔上下模具X~Y軸影像整合同步移動定位，此方式可獲得較高穩定度與精密度。
- 6、工作物採用壓板與真空吸盤並用之固定方式，可做選擇性使用。
- 7、配合工作物需求模具可製作成任意孔型且更換方便快捷。
- 8、整合臺採用日本YASKWA伺服馬達配合NSK精密導螺桿與THK高精度線性導軌，定位精度高且速度快。

### 規格：

01	定位精度	$\pm 0.01\text{mm}$	08	CCD光源	採用LED，可選用上光源或下光源
02	沖孔大小	$\varnothing 1 \sim \varnothing 4.0\text{mm}$	09	X、Y軸移動量	$\pm 3\text{mm}$
03	沖孔厚度	0.6mm以下	10	總重量	381 kgs
04	沖孔速度	1 sec/hole（不含材料移動時間）	11	尺寸（W*H*L）	700 × 1232 × 930mm
05	螢幕規格	10.4" LCD	12	電壓規格	1 $\varnothing$ .2kw,AC 220V,50/60Hz,6A
06	影像視窗	6 × 8mm(max)	13	氣壓規格	400 liter/min (6 kg/cm <sup>2</sup> )
07	沖孔力量	110 kg			



## 景暉精密企業有限公司 CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

### 臺灣總公司

公司電話:886-3-3222845-6

公司傳真:886-3-3228325

公司地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路一段305號

(臺灣)E-mail信箱: fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話:886-3-3522894

工廠地址:338桃園縣蘆竹鄉南山路一段349巷19號

統一編號:31345346

(臺灣)E-mail信箱: ch\_data@chinghueilweb.com

### 中國區客戶服務點

(華南)東莞市長安景暉機械貿易部

地址:中國廣東省東莞市長安鎮銘恩西街10巷1號

電話:86-769-85393616, 85393627 傳真:86-769-85393621

郵箱:chyjsl@china3721.com

(華東)蘇州服務處

蘇州市新區濱河花園30幢305室

電話:86-512-68785262 傳真:86-512-68249272

郵箱:zhuyilongsu@163.com

(業務&客訴)E-mail信箱:chinghuei@changan.net

公司網頁: http://www.chinghueilweb.com