



PCB影像整合
自動化設備

全自動高張力、精密特殊張網機

CHPN-2000



● 適用：

適用：各類網紗張網製程

本機適用於高精度PCB網版、超高精密LCD網版及超高精密PDP網版製作，張網量約4~8個/1H(因精密度及製程不同所以時間也會有所差異)，實屬張網機業界中同類型機器之最高層次張網機。

● 特點：

- 1、本裝置適用各類網紗可大幅降低人為失誤，降低成本提高產能。
- 2、本機採全自動作業系統絕無人員教育、訓練等問題產生，機台故障維修簡便不耗時。
- 3、本機具有特殊張網功能及張力設定自動補償功能，用來進行特殊張網可克服拉力不均及經緯紗彎曲而使印刷產生變形之問題。
- 4、本機在自動張網之任一步驟中，可自行調整張力設定值，測定拉力直到資料完成後存檔或直接張網進行生產。
- 5、內建廿組設定可供選擇作業，並可自行修改、存檔(存檔需輸入密碼，且密碼亦可自行更改，共計四個字元)，提供作業者迅速更換網紗種類。
- 6、張網速度採用獨立作業，可依照作業需求隨時更改(例如較細網紗需較慢的速度)，其中有1~15段選擇且具有鎖定功能，防止意外按壓造成數值變動。
- 7、獨立網框架上升自動調整功能，適用於20mm~50mm網框，可自動調整網框架與網紗之間隙，無須手動調整高度配合網框。
- 8、本機採用德國原裝特殊吸風馬達，可排除張網膠異味且加速凝固提高生產效能。
- 9、網框膠乾燥時間可任意設定時間，待乾燥計時完成會自動放鬆張力，停止吸風泵浦。
- 10、操作介面靈活度極高，可做360度迴轉並具固定功能，操作絕無不順暢之顧慮。

● 規格：

01	張網速度	1~15 段速度設定	07	氣壓需求	5~6kg 10Liter/min
02	張網角度	0~16 度	08	電氣規格	3Ø 220V/380V,50~60Hz,1KW,4A
03	最高拉力	60 牛頓	09	機台總重量	1550kg
04	適用網框高度	20mm~50mm	10	張力誤差值	±0.5 牛頓
05	張網量	4~8pcs/1hour	11	網紗尺寸	1360*1360mm
06	機台尺寸	2050X2035X1255(mm)	※	可依客戶網紗尺寸變更設計	

景暉精密企業有限公司

CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

臺灣總公司

公司電話:886-3-3222845-6

公司傳真:886-3-3228325

公司地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路一段305號

(臺灣)E-mail信箱: fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話:886-3-3522894

工廠地址:338桃園縣蘆竹鄉南山路一段349巷19號

統一編號:31345346

(臺灣)E-mail信箱: ch_data@chinghuiweb.com

中國區客戶服務點

(華南)東莞市長安景暉機械貿易部

地址:中國廣東省東莞市長安鎮銘恩西街10巷1號

電話:86-769-85393616. 85393627 傳真:86-769-85393621

郵箱:chyjstl@china3721.com

(華東)蘇州服務處

蘇州市新區濱河花園30幢305室

電話:86-512-68785262 傳真:86-512-68249272

郵箱:zhuyilongsu@163.com

(業務&客訴)E-mail信箱:chinghui@changnan.net

公司網頁: <http://www.chinghuiweb.com>