



PCB影像整合
自動化設備

CHTC-8

銑 靶 機

Multi-Facer

多層板鑽孔靶位 雙面銅箔清除

Available for multi-layer
board drilling & milling
target clearing two-side
copper layers of P.C.B.



特長 / Feature

- 1、雙凸輪上下配置結構，高精度驅動上下銑刀，銑靶精度零誤差
Both upper & lower mills are drove by Twin-CAN, high accuracy operating.
- 2、凸輪曲線平滑，設計有進刀及銑刀行程，進刀快速且平順，銑切速率均一
Smooth CAM curve designed for rapid advance & working feed stroke. High speed & smooth operating.
- 3、微調裝置，工作板件厚度變更或欲改變銑切深度，均可憑借微調刻度
Super fine adjustment mechanism to ensure high accuracy and precision once the thickness of the working plate changed or changing the depth of milling cutter.

規格 / Spec.

01	主軸轉速 Spindle speed	3180rpm (60Hz)	06	電壓規格 Voltage	1Ø AC 220V 60Hz/50Hz 0.5KW
02	銑刀材質 Tool material	Solid Carbon	07	吸塵風量 Vacuum capacity	43.5 l/s.
03	銑刀外徑 Tool diameter	Ø 8 mm(Standard)	08	機台外觀尺寸 M/c dimension	(L) 800X (W) 600X (H) 1370mm
04	主軸行程 Spindle stroke	15 mm	09	機台重量 M/c weight	300 kgs
05	切割時間 Tact time	1.5 Sec./hole			

景暉精密企業有限公司

CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

臺灣總公司

公司電話:886-3-3222845-6

公司傳真:886-3-3228325

公司地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路一段305號

(臺灣)E-mail信箱: fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話:886-3-3522894

工廠地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路一段349巷19號

統一編號:31345346

(臺灣)E-mail信箱: ch_data@chinghueiweb.com

中國區客戶服務點

(華南)東莞市長安景暉機械貿易部

地址:中國廣東省東莞市長安鎮銘恩西街10巷1號

電話:86-769-85393616. 85393627 傳真:86-769-85393621

郵箱:chyjsl@china3721.com

(華東)蘇州服務處

蘇州市新區濱河花園30幢305室

電話:86-512-68785262 傳真:86-512-68249272

郵箱:zhuyilongsu@163.com

(業務&客訴)E-mail信箱:chinghuei@changan.net

公司網頁: http://www.chinghueiweb.com