



PC 板半自動專用網印機

MODEL : CH-5070BD

適用範圍：

PCB 高精度高難度印刷、線路、
2oz 防焊印刷、綠漆、碳油、
銀膠等塞孔印刷、鋁基板、
陶瓷基板印刷等各類
高精度平面網版印刷

選購配備：

LPI 印刷裝置
X-Y 獨立移位系統
刮刀壓力設定顯示裝置(專利)
刮除積墨裝置
3/4 排料裝置
移墨印刷裝置
網版補償系統
碳油、銀膠印刷系統



設備特點：

- 一、網框架升降採用日本原裝特殊戟型齒減速機附煞車馬達，利用曲柄傳動上下減速中間加速，網框升降平順不會產生震動。
- 二、刮印傳動結構採航太鋁合金一體成型輕量化高鋼性設計，傳動採用日本原裝特殊戟型齒減速機附煞車馬達直接傳動軸心與日本 THK 高精度級線性軌道無皮帶傳動產生粉塵問題，特殊結構設計確保刮刀座升降精密定位無震動及前後刮印時傳動無震動使刮刀座穩定移動印刷。
- 三、安全裝置採三面環繞設計於正面及兩側皆有保護，並於正面操作面印刷台面有安全壓板裝置，作業員清洗擦網時自動切除網框升降程式，確保人員操作不會發生工安意外。
- 四、高鋼性網框架設計，並配合同步機械式自動離版裝置確保刮刀印刷點與印刷台面保持網距恆距，對不同黏度油墨與不同張力網版刮印時，不產生變形、陰影、黏版，2oz 防焊印刷不易滲油減少擦網次數。
- 五、移動式刮刀調整裝置，刮刀支點多向式活動轉軸設計，左右可獨立調整高低不會相互影響，並可根據網版張力變化左右不同，可單獨調整左右刮印支點來配合變化達到最理想印刷壓力。

最大印刷尺寸	610mm×610mm	刮刀傾斜角度	0°~45°
最大網框尺寸	1000mm×1000mm	刮印橫向角度	±5°
印刷台面尺寸	900mm×1000mm	工作物固定方式	手動掛 PIN 或吸持固定
台面吸風尺寸	585mm×690mm	電壓規格	3ø-AC220/380V-50/60HZ-3KW
板厚尺寸	0.3 ~ 5.0mm	空氣消耗量	50L/min (5~6kg/cm ²)
刮印速度	10~600mm/sec.	設備外觀尺寸	(L)1840mm×(W)1620mm×(H)1690mm
印刷產能	2~8 pcs/min.	設備重量	1010KGS

景暉精密企業有限公司

CHING HUEI PRECISION CO., LTD.

台灣總公司
公司電話：886-3-3222845-6
公司傳真：886-3-3228325
公司地址：33859桃園市蘆竹區南坎路一段305號
(臺灣)e-mail信箱：fa0325@ms18.hinet.net

工廠電話：886-3-3522894
工廠地址：33859桃園市蘆竹區南山路一段349巷19號
統一編號：31345346

中國區客戶服務點

(華南) 東莞市長安景輝機械貿易部
地址：中國廣東省東莞市長安鎮咸西銘恩西街10巷1號1樓
電話：86-0769-85393616.85393627 傳真：86-0769-85393621
郵箱：13825751880@163.com
(華東) 蘇州服務處
地址：中國江蘇省蘇州市新區濱河花園30幢302室
電話：86-0512-68785262 傳真：86-0512-68249272
郵箱：zhuyilongsu@163.com
(業務客訴) e-mail信箱：chinghuei@changnan.net
公司網頁：www.chinghueiweb.com